



**Global Packaging Machinery**

Bajo costo - Alta eficiencia

# Túnel Termoencogible

## TTL-4030

Ampliamente utilizado para el envoltorio exterior de productos farmacéuticos, alimenticios, cosméticos, bebidas, libros, productos electrónicos, entre otros.

### DESCRIPCIÓN

- Ideal para material como PVC, POF, PP, entre otros.
- Su cubierta transparente hace que todo el proceso sea visible.
- Perfecto para sellar sin rajaduras.
- Soporte corredizo ajustable según el tamaño del objeto a empaquetar.
- Bajo consumo de energía, únicamente 2.5kw/hora en promedio.
- Cuenta con clip de corte plástico duradero.
- Dentro de la cámara se encuentra un soporte ajustable para el empaque de diferentes tamaños de producto.



### CARACTERÍSTICAS

Voltaje	220/60
Potencia (kw)	3.8
Velocidad de empaque (unidades/h)	500-800
Tamaño máximo de empaque (LxWxH) (mm)	350x250x100
Tamaño máximo de sellado y corte (LxH) (mm)	400x300
Dimensiones externas (LxWxH) (mm)	1215x590x1020
Peso neto (kg)	100

Representado y distribuido por:

**REPRESENTACIONES DE  
CENTROAMÉRICA, S. A.**

¡Su proveedor confiable de maquinaria, materiales de empaque y materias primas!